



Ci2700 avec façade profilée (capteur de température numérique du catalyseur non illustré).

Encastrable au bois hybride de grand format REGENCY PRO-SERIES™ Ci2700

L'encastrable hybride contemporain en fonte Regency Pro-Series Ci2700 est doté de la technologie de triple combustion Éco-Boost de Regency pour obtenir de longues combustions et des émissions minimales. Grâce à cet encastrable au contour affleurant, la catégorie des encastrables au bois atteint de nouveaux sommets. Des lignes pures encadrent une chambre de combustion linéaire volumineuse, vous offrant ainsi un feu incroyable et un look stylé.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande zone d'observation du feu avec verre en vitrocéramique à rayonnement thermique
- Charnières en fonte robuste qui ne se plieront ou ne se briseront jamais
- Serrure à came réglable en acier forgé massif qui assure l'étanchéité continue de la porte
- Régulateur d'air monté à l'avant et dérivation catalytique
- Capteur de température numérique du catalyseur qui aide votre poêle à atteindre des durées de combustion et une efficacité maximales
- Chambre de combustion à haut rendement recouverte de briques réfléchissantes
- Rideau de nettoyage à l'air non intrusif pour le maintien de la propreté de la vitre
- Retenues de bûches en acier épais pour empêcher les bûches de rouler
- Porte s'ouvrant à 110 degrés pour un chargement plus facile
- Garantie de 10 ans à 100% sur le catalyseur d'origine

OPTIONS

- Façade profilée ou de style contemporain
- Ventilateur à deux vitesses dissimulé
- Plaque de support en deux tailles, sur mesure ou sur commande
- Adaptateur de conduit de cheminée décalé pour une installation plus flexible
- Kits de gaines flexibles Regency en acier inoxydable (5,5 po de diamètre) de 25 pieds ou 35 pieds de longueur
- Kits d'isolation enveloppante



Ci2700 avec façade contemporaine et plaque de support grand format.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale en BTU*	78 000
Puissance de chauffage (en pi ²)**	Jusqu'à 2 600
Rendement (faible pouvoir calorifique EPA)	79 %
Longueur de bûche maximale	22 po
Durée de combustion	Jusqu'à 14 h
Émissions	1,3 g/h
Taille de la chambre de combustion	2,6 pi ³
Diamètre du conduit de la cheminée	6 po

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) x Hauteur	29 po x 21-3/4 po
Profondeur (adaptateur de cheminée standard)	19 po
Profondeur (adaptateur de cheminée décalé)	--



Plaque de support standard



Plaque de support grand format



Plaque de support sur mesure

REMARQUE : La protection contre les braises illustrée ici peut ne pas refléter avec précision les dimensions de la protection contre les braises requises pour votre région.

* La durée de la combustion et la puissance thermique dépendent du type de bois utilisé, de sa teneur en humidité, des conditions climatiques et de l'installation.

Se reporter à la page 18 pour la méthode de calcul en BTU.

** Varie en fonction du plancher, de la configuration, de l'isolation de la maison et de la qualité et du taux d'humidité du bois.