



Hi500 avec grille décorative en fonte (capteur de température numérique du catalyseur non illustré).

Encastrable au bois hybride de grand format **HAMPTON® Hi500**

Le Hampton Hi500 est un encastrable au bois hybride en fonte de grand format doté de la technologie de triple combustion Éco-Boost de Regency. Faites l'expérience de longues flambées avec moins d'émissions et une plus grande performance. Le Hi500 offre une technologie moderne combinée à une apparence traditionnelle qui vous donne le meilleur, sans sacrifier le style ni l'efficacité.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande zone d'observation du feu avec verre en vitrocéramique à rayonnement thermique
- Extérieur en fonte qui assure un chauffage radiant supplémentaire
- Charnières en fonte robuste qui ne se plieront ni ne se briseront jamais
- Serrure à came réglable en acier forgé massif qui assure l'étanchéité continue de la porte
- Régulateur d'air monté à l'avant et dérivation catalytique
- Capteur de température numérique du catalyseur qui aide votre poêle à atteindre des durées de combustion et une efficacité maximales
- Chambre de combustion à haut rendement recouverte de briques réfléchissantes
- Rideau de nettoyage à l'air non intrusif pour le maintien de la propreté de la vitre
- Retenues de bûches en acier épais pour empêcher les bûches de rouler
- Porte s'ouvrant à 110 degrés pour un chargement plus facile
- Garantie de 10 ans à 100% sur le catalyseur d'origine

OPTIONS

- Finition en émail noir métallique ou brun Timberline
- Ventilateur à 2 vitesses installé dans le mur
- Façade standard ou grand format
- Grille décorative en fonte
- Plaques de support en deux tailles, ou sur commande
- Adaptateur de conduit de cheminée décalé pour une installation plus flexible
- Kits de gaines flexibles Regency en acier inoxydable (5,5 po de diamètre) de 25 pieds ou 35 pieds de longueur
- Kits d'isolation enveloppante

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale en BTU*	78 000
Puissance de chauffage (en pi ²)**	Jusqu'à 2 600
Rendement (faible pouvoir calorifique EPA)	79 %
Longueur de bûche maximale	22 po
Durée de combustion	Jusqu'à 14 h
Émissions	1,3 g/h
Taille de la chambre de combustion	2,6 pi ³
Diamètre du conduit de la cheminée	6 po

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) x Hauteur	29 po x 21-3/4 po
Profondeur (adaptateur de cheminée standard)	19 po
Profondeur (adaptateur de cheminée décalé)	--

*REMARQUE : La protection contre les braises illustrée ici peut ne pas refléter avec précision les dimensions de la protection contre les braises requises pour votre région. * La durée de la combustion et la puissance thermique dépendent du type de bois utilisé, de sa teneur en humidité, des conditions climatiques et de l'installation. Se reporter à la page 18 pour la méthode de calcul en BTU. ** Varie en fonction du plancher, de la configuration, de l'isolation de la maison et de la qualité et du taux d'humidité du bois.*