



i2450 illustré avec porte argentée et plaque de support grand format.

## Encastrable au bois non catalytique de format intermédiaire REGENCY CLASSIC™ i2450

L'encastrable au bois de format intermédiaire Regency Classic i2450 est prêt-à-installer et s'intègre facilement dans votre foyer existant. Chargez rapidement et facilement le bois de l'avant vers l'arrière ou d'un côté à l'autre et faites l'expérience de longues flambées qui vous gardent au chaud. Avec le i2450, le style classique s'allie à la technologie de chauffage au bois moderne.

### CARACTÉRISTIQUES

- Grande zone d'observation du feu avec verre en vitrocéramique à rayonnement thermique
- Poignée en bois
- Charnières en fonte robuste qui ne se plieront ni ne se briseront jamais
- Serrure à came réglable en acier forgé massif qui assure l'étanchéité continue de la porte
- Régulateur d'air latéral
- Outil d'exploitation de l'air
- Chambre de combustion à haut rendement recouverte de briques réfléchissantes
- Rideau de nettoyage à l'air non intrusif pour le maintien de la propreté de la vitre
- Grilles de convection noires
- Bavette à cendres soudée qui ne pliera ou ne cassera jamais

### OPTIONS

- Porte en fonte en vitrocéramique à rayonnement thermique de couleur accent noir ou argent
- Grilles de convection argentées
- Plaques de support standard ou grand format (garniture noire incluse)
- Ventilateur à 2 vitesses
- Kits de gaines flexibles Regency en acier inoxydable (5,5 po de diamètre) de 25 pieds ou 35 pieds de longueur
- Kits d'isolation enveloppante
- Connecteurs de cheminée

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximale en BTU*	75 000
Puissance de chauffage (en pi <sup>2</sup> )**	1 000 - 2 200
Rendement (faible pouvoir calorifique EPA)	72 %
Longueur de bûche maximale	18 po
Durée de combustion	Jusqu'à 10 h
Émissions	1,4 g/h
Taille de la chambre de combustion	2,3 pi <sup>3</sup>
Diamètre du conduit de la cheminée	6 po

### OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) x Hauteur	25 po x 21-1/2 po
Profondeur (adaptateur de cheminée standard)	17 po
Profondeur (adaptateur de cheminée décalé)	--

REMARQUE : La protection contre les braises illustrée ici peut ne pas refléter avec précision les dimensions de la protection contre les braises requises pour votre région.

\* La durée de la combustion et la puissance thermique dépendent du type de bois utilisé, de sa teneur en humidité, des conditions climatiques et de l'installation. Se reporter à la page 18 pour la méthode de calcul en BTU.

\*\* Varie en fonction du plancher, de la configuration, de l'isolation de la maison et de la qualité et du taux d'humidité du bois.